

江西多功能电子织物强力仪器

发布日期：2025-10-02 | 阅读量：16

适用范围： 用于测定医用防护口罩在不同试验压力下对于合成血液穿透的抵抗能力，也可用来测定其它涂层材料的耐血液穿透性能。

仪器特性： 1、彩色触摸显示，友好的人机界面，操作更简单方便。 2、喷射区域上设置有特别设计的整体水槽和排放系统，能避免污染其它工作区域，方便进行清洁工作。 3、试样固定装置，能够模拟口罩的实际使用状态，留出试验区。 4、特制的定压喷射装置，可以在规定的时间内喷射一定体积的合成血。 5、可模拟人体的平均血压10.6kPa、16kPa、21.3kPa等不同压力下所对应的喷射速度来进行试验。 6、设有定靶板，可以挡掉喷射的液体流的高压沿部分，只让稳态流部分喷射到样品上，增大了喷射到样品上的液体速度的准确性和重复性。 7、喷射装置设置有高度微调机构，调整更加方便。

南通宏大实验仪器有限公司为您提供力学性能测试，欢迎您的来电！江西多功能电子织物强力仪器



适用范围 用于测试轻薄机织物、轻薄针织物、无纺布、医用防护服及口罩带、高性能纱线等材料的力学性能测试，包括拉伸、撕裂、剥离、弹性、接缝、纰裂等，并接受客户定制功能。

仪器特点 1. 默认配置多项常用测试标准，用户可以修改现有标准或自定义标准。 2. 默认配置常用的功能模块，拉伸、撕裂、顶破、剥离等，也可以根据客户需求定制。 3. 可选配多种试样夹具，实现多种功能的测试。 4. 软件按照功能分为多个模块，界面简洁，操作简单。软件配有打印、导出、曲线实时显示等功能。 5. 通过以太网与电脑联接，实现电脑软件全程控制。 6. 采用先进元器件，反应速度快，控制精度高，确保了产品的稳定性和准确度。 7. 软件著作权[2018SR751995]、[2018SR753773]、[2019SR0817892]陕西电子织物破裂强力仪设备南通宏大实验仪器有限公司力学性能测试服务值得放心。



仪器特性： 1、★配有大、小量程传感器，设备可自动识别；配口罩S型传感器，可测织物和口罩带及口罩带与口罩体连接处强力，需换传感器和夹头，换方便快捷； 2、带有多项常用标准，用户可以修改现有标准或者自定义新的标准，功能强大； 3、配置常用的功能模块有：拉伸、撕裂、顶破、剥离、压缩、接缝滑移、定负荷测开口法、定开口测负荷法、蠕变、应力松弛、弹性回复等，也可以根据客户需求定制新的功能模块； 4、软件分为多个功能模块，界面简洁，一目了然；软件可以实现打印、导出、曲线实时显示等功能。 5、★采用进口元器件，日本松下伺服驱动器与电机、MS-1美国产传感器，精密滚珠丝杠，反应速度快，控制精度高，具有比较好的稳定性和准确度。 6、★外观采用亚克力板装饰、采用240灯裸板科技蓝灯带，时尚大方

适用范围 用于静态测试弹性织物的拉伸回复性能。既可进行定负荷测试：测量对弹性织物施加一定张力下的伸长量，计算出伸长率。又可进行定伸长测试：织物伸长到指定伸长量，记录织物在去除张力的情况下伸长量的变化，计算出弹性回复率和残留变形率。 仪器特性 1. 既可进行定负荷测试，又可进行定伸长测试。 2. 配备的伸长率尺，方便标记、测量和计算。 3. 每个工位均配有计时器，方便记录测试时间。 4. 试样夹持器采用快速夹钳，装夹试样快速、高效。 5. 试样夹持器座滑动灵活，配有定位块，可在导轨上任意处固定。 6. 导轨、试样夹均采用铝合金，表面喷砂氧化处理。 7. 框架采用重型工业铝型材，厚度超厚强度好。 8. 砝码均采用SUS304不锈钢材料，耐腐蚀不生锈。 9. 底脚采用水平调节脚轮，便于移动和安装。南通宏大实验仪器有限公司致力于提供力学性能测试，期待您的光临！



YT052N土工合成材料直剪拉拔试验仪适用范围 用于测定各类土工合成材料在不同法向压力下与标准砂土直剪和拉拔摩擦特性。 **仪器特性** 1. 直剪拉拔试验系统是一种具有直剪和拉拔两种功能的一体机，只要通过换少量工装夹具，就可以实现两种试验功能。 2. 采用微电脑控制、大屏幕液晶屏显示、人机交互对话操作、多种字符输入方式、可实时显示剪应力和水平位移的关系曲线，打印输出中文报表及曲线图形。 3. 水平加载装置采用松下交流伺服驱动器及伺服电机，实现全数字速度闭环控制，具有速度稳定、速度范围宽、定位精度高等优点，拉伸速度可任意数字设定。 4. 法向加载装置通过液压系统驱动大口径液压缸来实现，方便可靠，压力稳定。 5. 采用销联接技术，能快速简单地换测试所需的夹持器。 6. 具有过载、过行程等多种硬件、软件保护措施，保障设备安全可靠运行。南通宏大实验仪器有限公司为您提供力学性能测试，期待为您服务！北京数字式织物胀破强度仪标准

南通宏大实验仪器有限公司致力于提供力学性能测试，有想法的可以来电咨询！江西多功能电子织物强力仪器

适用范围 用于测试轻薄机织物、轻薄针织物、无纺布、医用防护服及口罩带、高性能纱线等材料的力学性能测试，包括拉伸、撕裂、剥离、弹性、接缝、纰裂等，并接受客户定制功能。 **仪器特点** 1. 默认配置多项常用测试标准，用户可以修改现有标准或自定义标准。 2. 默认配置常用的功能模块，拉伸、撕裂、顶破、剥离等，也可以根据客户需求定制。 3. 可选配多种试样夹具，实现多种功能的测试。 4. 软件按照功能分为多个模块，界面简洁，操作简单。软件配有打印、导出、曲线实时显示等功能。 5. 通过以太网与电脑联接，实现电脑软件全程控制。 6. 采用先进元器件，反应速度快，控制精度高，确保了产品的稳定性和准确度。 7. 软件著作权[2018SR751995][2018SR753773][2019SR0817892]江西多功能电子织物强力仪器

南通宏大实验仪器有限公司在同行业领域中，一直处在一个不断锐意进取，不断制造创新的市场高度，多年以来致力于发展富有创新价值理念的产品标准，在江苏省等地区的纺织、皮革中始终保持良好的商业口碑，成绩让我们喜悦，但不会让我们止步，残酷的市场磨练了我们坚强不

屈的意志，和谐温馨的工作环境，富有营养的公司土壤滋养着我们不断开拓创新，勇于进取的无限潜力，南通宏大实验仪器供应携手大家一起走向共同辉煌的未来，回首过去，我们不会因为取得了一点点成绩而沾沾自喜，相反的是面对竞争越来越激烈的市场氛围，我们更要明确自己的不足，做好迎接新挑战的准备，要不畏困难，激流勇进，以一个更崭新的精神面貌迎接大家，共同走向辉煌回来！